TUBI S/S IN ACCIAIO INOX PER STRUMENTAZIONE SECONDO ASTM A 213 / A269

DIM.	SP.mm	kg/m	SP.mm	kg/m	SP.mm	kg/m	SP.mm	kg/m	SP.mm	kg/m	SP.mm	kg/m
2,0	0,50	0,019										
3,0	0,50	0,031	1,00	0,050								
4,0	0,50	0,044	1,00	0,075								
5,0	0,50	0,056	1,00	0,100								
6,0	0,50	0,069	1,00	0,125	1,50	0,169	2,00	0,200				
6,3	0,91	0,124	1,24	0,159	1,65	0,194	2,11	0,224				
7,0	1,00	0,150	1,50	0,207								
8,0	0,50	0,094	1,00	0,175	1,50	0,244	2,00	0,300				
9,0	1,00	0,200										
9,5	0,91	0,196	1,24	0,257	1,65	0,326						
10,0	0,80	0,184	1,00	0,225	1,50	0,319	2,00	0,401				
10,2	1,24	0,278	1,73	0,367	2,41	0,470						
11,0	1,00	0,250										
12,0	1,00	0,275	1,50	0,394	2,00	0,501	2,50	0,595	3,00	0,676		
12,7	0,91	0,269	1,24	0,356	1,65	0,457	2,11	0,560				
14,0	1,00	0,326	1,50	0,470	2,00	0,601						
15,0	1,00	0,351	1,50	0,507	2,00	0,651						
15,8	1,65	0,588										
16,0	1,00	0,376	1,50	0,545	2,00	0,701	2,50	0,845	3,00	0,977	4,00	1,202
18,0	1,00	0,426	1,50	0,620	2,00	0,801	2,50	0,970				
20,0	1,00	0,476	1,50	0,695	2,00	0,901	2,50	1,096	3,00	1,277		
20,3	3,50	1,446										
22,0	1,50	0,770	2,00	1,002	3,00	1,427						
23,0	1,50	0,808										
24,0	1,50	0,845	2,00	1,102								
25,0	1,50	0,883	2,00	1,152	2,50	1,409	3,00	1,653	4,00	2,103	5,00	2,504
28,0	1,50	0,995	2,00	1,302	2,50	1,596						
30,0	1,50	1,070	2,00	1,402	2,50	1,722	3,00	2,028	4,00	2,604	5,00	3,130
32,0	1,50	1,146	2,00	1,502								
35,0	2,00	1,653	2,50	2,035	3,00	2,404						
38,0	2,60	2,305	3,00	2,629	4,00	3,405	5,00	4,132	6,00	4,808		
40,0	2,00	1,903	3,00	2,930								
42,0	3,00	2,930										